

Podhľadové LED svietidlo, nastaviteľná teplota farby



230VAC, 1,8W, 100lm, 3000/4500/6000K, 38°, EEI=G



Trieda ochrany II.



50/60 Hz

Menovitá frekvencia



Pre vnútorné použitie



230
V AC

Menovité napätie (V)



Zapustiteľné do dutého stropu







Ta

Teplota okolia



Vyžarovací uhol

• Osvetľovací prostriedok:	Nevymeniteľná dióda LED	• Trieda ochrany:	II
• Objímka:	bez	• Odolnosť proti nárazom:	IK06
• Farba skrine:	striebro	• Vhodné pre výkon žiarovky:	1,8 -1,8 W
• Druh krytu:	Podložka	• Max. systémový výkon:	1,8 W
• Vhodné na montáž:	Nie	• Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1:	100 lm
• So zabudovanou montážnou krabicou:	Nie	• Teplota farby:	3 000 -6 000 K
• Druh napätia:	AC	• Stupeň reprodukcie farieb:	80 - 89 (trieda 1B)
• Menovité napätie:	220 -240 V	• Šírka:	82,5 mm
• Bez funkcie stmievania:	Áno	• Výška/hĺbka:	37 mm
• Trieda energetickej účinnosti zabudovanej lampy:	ostatné	• Dĺžka:	82,5 mm
• Menovitá doba životnosti L70/B50 pri 25 °C:	15 000 h	• Záruka:	2 rok
• Krytie (IP):	IP20		

TRACON	 Svetelný tok (lm)	 Menovitý výkon	 Teplota chromatičnosti (K)	L×W×H (mm)	 Trieda účinnosti
LVS03	1,8 W	100 lm	3.000/4.500/6.000 K	60 × 60 × 40	G

Rozmerový výkres