

## Podhľadové LED svietidlo, nast. teplota farby, snímač pohybu



230VAC,1,8W,100lm,3000/4500/6000K,38°,2m, 30sec,20lux,EEI=G



Zapustiteľné do dutého stropu



Menovité napätie (V)



Teplota okolia



Trieda ochrany II.



Pre vnútorné použitie



Menovitá frekvencia



Vyžarovací uhol







Intenzita svetla, osvetlenie (lux)



Snímaná rýchlosť pohybu

• Osvetľovací prostriedok:	Nevymeniteľná dióda LED	• Trieda ochrany:	II
• Objímka:	bez	• Odolnosť proti nárazom:	IK06
• Farba skrine:	striebro	• Vhodné pre výkon žiarovky:	1,8 -1,8 W
• Druh krytu:	Podložka	• Max. systémový výkon:	1,8 W
• Vhodné na montáž:	Nie	• Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1:	100 lm
• So zabudovanou montážnou krabicou:	Nie	• Teplota farby:	3 000 -6 000 K
• Druh napätia:	AC	• Stupeň reprodukcie farieb:	80 - 89 (trieda 1B)
• Menovité napätie:	220 -240 V	• Šírka:	82,5 mm
• Bez funkcie stmievania:	Áno	• Výška/hĺbka:	37 mm
• Trieda energetickej účinnosti zabudovanej lampy:	ostatné	• Dĺžka:	82,5 mm
• Menovitá doba životnosti L70/B50 pri 25 °C:	15 000 h	• Záruka:	2 rok
• Krytie (IP):	IP20		

<b>TRACON</b>	 [lm] Svetelný tok (lm)	 [W] Menovitý výkon	 Tc [K] Teplota chromatickosti (K)	LxWxH (mm)	 Trieda účinnosti
LVS03M	1,8 W	100 lm	3.000/4.500/6.000 K	60 x 60 x 40	G

### Rozmerový výkres